




ELEMENTY PROJEKTOWANE

BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE

STOLARKA DRZWIOWA

- UWAGI:
- Wymiary otworów w świetle ściany pod stolarkę drzwiową dostosować na miejscu po wyborze producenta stolarki.
 - Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku.
 - Każdy rysunek stanowi część całego projektu i należy czytać go w odniesieniu do pozostałych kart projektu,
 - Rysunki szczegółowe mają nadzórne znaczenie i tak należy je odczytywać.
 - Zestawienie stolarki analizować razem z opisem technicznym.
 - Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki.
 - Osadzenie drzwi wg instrukcji producenta.
 - Wymiary częściowe dostosować do rzeczywistych wymiarów skrzydła drzwiowego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o. 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610			
TEMAT:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU ŁÓŻEK SZPITALNYCH		
INWESTOR:	Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1		
OBIEKT:	BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		NR UPR.:	PODPIS:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Klimkiewicz	St - 455/88	
TREŚĆ RYSUNKU: ELEMENTY PROJEKTOWANE BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE STOLARKA DRZWIOWA			
DATA:	05.09.2016r.		
SKALA RYSUNKU:	1:100		
NUMER PORZĄDKOWY:	21		

SYMBOL	D 1	D 2	D 3	
SCHEMAT				
	- DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH: U=0,7 w/m2K - WYPOSAŻENIE DRZWI: * UCHWYTY FI 5 CM, DŁ. 90 CM W KOŁORZE SREBRNYM; * ZAMKI PATENTOWE; * SAMOZAMYKACZ	- DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM - DRZWI DYMOSZCZELNE, O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 - WYPOSAŻENIE DRZWI: * KLAMKI W KOŁORZE SREBRNYM; * ZAMKI PATENTOWE; * SAMOZAMYKACZ	- DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE - RAMA SKRZYDŁA Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO - WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA Z PŁYTY WIÓROWEJ WZMOCNIONEJ WEWN. RAMIAKIERM ZE SKLEJKI - RAMA I WYPEŁNIENIE OBŁOŻONE DWUSTRONNIE PŁYTĄ OKLEINOWĄ - SKRZYDŁO POKRYTE OKLEINĄ NATURALNĄ - OŚCIEŻNICE REGULOWANE - WYPOSAŻENIE DRZWI: * KLAMKI W KOŁORZE SREBRNYM; * ZAMKI PATENTOWE; * SAMOZAMYKACZ	
	TYP	TRZYSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	
	WYM. W ŚWIETLE MURU	228 cm 210 cm	155 cm 294 cm	100 cm 210 cm
	LEWE/PRAWE	–	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE
ILUŚĆ	2 szt.	6 szt.	–	1 szt. 7 szt.