

BUD.A

LEGENDA:

OPIS:


DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGANIA

- GŁOŚNIK SYSTEMU DSO
NUMER LINII Z SZAFY DSO / NUMER GŁOŚNIKA NA LINII

W GŁOSNIKI TYPU LBC 3086/41 (Z USTANIENIEM MOCY 6W) JB RÓWNOWAŻNE W PROJEKTOWANYCH POMEŚCZENIACH NALEŻY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI, TAM GDZIE POZWOLI NA TO KONSTRUKCJA SIFITU MONTOWAĆ W WERSJI WPŁASZCZONEJ W PŁYTY K/G. NAD TAKIMI GŁOSNIKAMI NALEŻY BEZWZĘDNIIE ZASTOSOWAĆ KOPUŁE OCHRONNĄ TYPU LBC-3081/02 LUB RÓWNOWAŻNĄ, KOPUŁE NALEŻY DODATKOWO POMIEŚĆ DO ŚRODKU RZECZYWISTEJ ZA POMOCĄ LINKI STALOWEJ, W POMEŚCZENIACH W KOTÓRYCH NIE PRZEZWIDUJE SIĘ ZABUDOWY SIFITU POMEŚCZENOWEGO NALEŻY ZASTOSOWAĆ GŁOSNIKI NĄSIENNE TYPU LBC 3018/01 LUB RÓWNOWAŻNE.

INSTALACJE LINII GŁOSNIKOWYCH NAŁEŻY KABIEŁ TYPU HHS8/PH90 1x2x14mm² O NIŻSZEJ ENERGIJ DRAU OPORNYM NA ROZPRZESZCZANIE PROMIENIA, OGNIOOPORNYM – MINIMUM 90 MINUT, ZACHOWUJĄC CIĄGŁOŚĆ LINII GŁOSNIKOWEJ, WSZYSTKIE POŁĄCZENIA NAŁEŻY WYKONYWAĆ NA LUTOWNICZAKU ZACHOWUJĄC WENIAŁTRZ OBODOW GŁOSNIKOWY. ENERWALNIZACJĘ ŁĄCZENIA W LINII NAŁEŻY WYKONYWAĆ W PUSZKACH METALOWYCH Z KOSZKĄ CERAMICZNĄ, KTÓRE POSIADAJĄ STOSOWNY CERTYFIKAT. KABIE NAŁEŻY PRZEWODZIĆ ZGODNIE Z WTYCZCZAKAMI NA RURIACH, MOCUJĄC JE W ODPSTĘPACH CO 30cm CERTYFIKOWANYMI OBEJMAJMI OGNIOOPORNYMI O OPROMIENIEJ ŚREDNICY UZYWAJĄC TULEJEK ROZPORCZONYCH STALOWYCH M6 ORAZ WKŁĘTÓW DO METALU M6 ZGODNIE Z WTYCZCZAKAMI PRODUKENTA KABLA, LUB STOSUJĄC SYSTEM KORTY OGNIOOPORNYCH, ŁĄCZENIE CZY SZUKUJĄCENIE (LUTOWNIA, ŚRĘCIANIE, PUSZKI ŁĄCZENIOWE NIECERTYFIKOWANE) LINII GŁOSNIKOWYCH JEST NIEDOPUSZCZALNE. GŁOSNIKI POZOROWE SIŁFOWE W SIŁFACH PODWIESZONYCH MONTOWANÉ DO STROPU WĄSOWOŚCIĄ ZA POMOCĄ CERTYFIKOWANYCH ZAWIESI, KTÓRE SĄ W KOMPLECIE Z GŁOSNIKAMI. DO MONTAŻU GŁOSNIKÓW SPOŁENNYCH STOSOWAĆ KOTWY STALOWE TYP HK 10% I LUB ROWNOWAŻNIE ZAPRAWIAJĄCE KLASĘ OPORNOŚCI OGNIOWEJ E90.

RYSUNEK ORIENTACYJNY



P. P. "ARCHITEKT STUDIO LP# 42 - 300 MĄSKOW UL. PIASKOWEJ 54 TEL/FAX 54 313-86-00 e-mail: architekt.studio@pro.onet.pl				
OPRZET/INWESTOR:	"PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ ANESTEZJOLOGICZNA, CENTRALNEJ STERYLIZACJI ORAZ KLINIKI REUMATOLOGII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI W WARSZAWIE."			
INWESTYCA:	UL. SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA			
INWESTOR:	IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORA REICHER			
ADRES INWESTORA:	UL. SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT:		OPRACOWANIE:		
mgr inż. Artur Wesołowski upr.nr. SLK/4125/PWCE/12		mgr inż. Zbigniew Szewcowski		
SPRAWOZDA:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Biurowisko Inżyniera Technika "ELP" Zbigniew Szewcowski tel. 743 606 155 203		
mgr inż. Tomasz Ciaplik upr.nr. 22/102				
NAZWA PRACUJOWNI:				
RZUT V PĘTRA - INSTALACJA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA - ark 2/2				
ZAWIERA SIĘ: RZUTY PLANU, WYKONAWCZE Z USTAWIŃ O PRACIE AUTORSKIE, INSTRUKCJE, NOTY MOŻE BYĆ PRZETWORZONY, UZUPELNIANY LUB ODPÓWIEDNIO KORYGOWANY BEZ PISMEŃNEJ ZGODY JEDYNOSTKI AUTORSKIEJ. PRACOWNIA OPACOWAŃO W ROKOWIE ZWROTU 2012				
DATA:		SKALA:		NUMER PRACUJOWNI:
12.2018		1:100		
TYTUŁ		TYTUŁ		
INSTALACJA		IE		