


ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE
STOLARKA DRZWIOWA






- UWAGI:**
- Wymiary otworów w świetle ściany pod stolarkę drzwiową dostosować na miejscu po wyborze producenta stolarki.
 - Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku.
 - Każdy rysunek stanowi część całego projektu i należy czytać go w odniesieniu do pozostałych kart projektu,
 - Rysunki szczegółowe mają nadrzędne znaczenie i tak należy je odczytywać.
 - Zestawienie stolarki analizować razem z opisem technicznym.
 - Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki.
 - Osadzenie drzwi wg instrukcji producenta.
 - Wymiary częściowe dostosować do rzeczywistych wymiarów skrzydła drzwiowego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA



POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU ŁÓŻEK SZPITALNYCH		
INWESTOR: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1		
OBIEKT: BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPR.:	PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej Klimkiewicz	St - 455/88	
TREŚĆ RYSUNKU: ELEMENTY PROJEKTOWANE BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE STOLARKA DRZWIOWA		
DATA:	05.09.2016r.	
SKALA RYSUNKU:	1:100	
NUMER PORZĄDKOWY:	19	

SYMBOL	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5
SCHEMAT					
	- DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH: U=0,7 W/m ² K - WYPOSAŻENIE DRZWI: * UCHWYTY FI 5 CM, DŁ. 90 CM W KOLORZE SREBRNYM; * ZAMKI PATENTOWE; * SAMOZAMYKACZ	- DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM - DRZWI DYMOSZCZELNE, O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 - WYPOSAŻENIE DRZWI: * KLAMKI W KOLORZE SREBRNYM; * ZAMKI PATENTOWE; * SAMOZAMYKACZ	- DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE - RAMA SKRZYDŁA Z KLEJONKI DREWNA IGŁASTEGO - WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA Z PŁYTY WÍÓRWEJ WZMOCNIONEJ WEWN. RAMIAKIEM ZE SKLEJKI SREBRNYM; - RAMA I WYPEŁNIENIE OBLÓŻONE DWUSTRONNIE PŁYTĄ OKLEINOWĄ - SKRZYDŁO POKRYTE OKLEINĄ NATURALNĄ - OŚCIEŻNICE REGULOWANE - WYPOSAŻENIE DRZWI: * KLAMKI W KOLORZE SREBRNYM; * ZAMKI PATENTOWE; * SAMOZAMYKACZ	- DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM - DRZWI DYMOSZCZELNE, O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 - WYPOSAŻENIE DRZWI: * KLAMKI W KOLORZE SREBRNYM; * ZAMKI PATENTOWE; * SAMOZAMYKACZ	- DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM (SZYBA MLECZNA) - WYPOSAŻENIE DRZWI: * KLAMKI W KOLORZE SREBRNYM; * ZAMKI PATENTOWE; * SAMOZAMYKACZ
	TRZYSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE
	WYM. W ŚWIETLE MURU	So Ho	228 cm 210 cm	155 cm 294 cm	100 cm 210 cm
	LEWE/PRAWE	-	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE	LEWE PRAWE
ILUŚĆ	2 szt.	5 szt.	1 szt.	9 szt.	-